



FIJADOR BARRERA

FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L
C/ Cura Jover, s/n. - Telf. 96 149 58 22
ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Copolímero acrílico de tamaño de partícula muy fino. Con un excelente poder de penetración y consolidación en soportes difíciles. Fijación de todo tipo de paramentos (como yeso, escayola, temple, cal, cemento, pinturas viejas o en mal estado, etc.) así como la preparación de superficies para su posterior pintado. Por su particular naturaleza está especialmente diseñada para actuar de barrera de diversas eflorescencias producidas por la evaporación del agua de las sales presentes en el soporte (tales como salitre, sales provenientes de masillas, productos presentes en cementos...).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

La superficie debe estar limpia, seca y saneada (sin desconches).

En caso de que el soporte ya presente humedades o salitres visibles, éste deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos el fijador diluido en una proporción 1:1 (1 L de fijador por 1L de agua) para conseguir el mayor grado de penetración en el soporte.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc)

Su rendimiento dependerá de la absorción del soporte y del grado de fijación requerido.

Las herramientas y salpicaduras se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estabilidad al almacenamiento Correcta
- Caducidad 1 año
- Tiempo de secado para el repintado 3 horas
- Toxicidad No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

ALMACENAMIENTO:

- El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.