



FIJAFOND

FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L
C/ Cura Jover, s/n. - Telf. 96 149 58 22
ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Sellador de fondos basado en polímeros acrílicos de alta calidad. Se caracteriza por su excelente anclaje, penetración y resistencia exterior. Su principal uso es la fijación de todo tipo de paramentos (como yeso, escayola, temple, cal, cemento, pinturas viejas o en mal estado, etc.) así como la preparación de superficies para su posterior pintado. Apariencia más espesa de lo habitual.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Como paso previo nos aseguraremos que las superficies estén limpias, secas y saneadas; además comprobaremos que el soporte no presenta desconches, de no ser así deberemos eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas. En caso de que el soporte presente humedades o salitre, éste deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos el fijador diluido en una proporción 1:2 (fijador:agua) para conseguir el mayor grado de penetración en el soporte. El grado de dilución máximo del producto para su correcto uso es de 1:4.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc)

Su rendimiento dependerá de la absorción del soporte y del grado de fijación requerido.

Las herramientas y salpicaduras se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estabilidad al almacenamiento Correcta
- Caducidad 1 año
- Tiempo de secado para el repintado 3 horas
- Toxicidad No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

ALMACENAMIENTO:

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.