



# MAX CUBRICIÓN

## FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L  
C/ Cura Jover, s/n. - Telf. 96 149 58 22 Fax 96 148 00 02  
46135 ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)  
[covalpi@telefonica.net](mailto:covalpi@telefonica.net)

### DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura plástica mate fabricada a base de copolímeros sintéticos vinílicos en emulsión. Se caracteriza especialmente por su elevada cubrición que le confiere su composición y reología, lo que hace que sea muy adecuado su uso en aquellas superficies que requieran una alta opacidad. Además hay otras propiedades que la definen como son una gran blancura, buena lavabilidad. Podemos aplicarla sobre superficies como yeso, escayola, cemento, fibrocemento, etc.....

### PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Como paso previo nos aseguraremos que las superficies estén limpias, secas y saneadas; además comprobaremos que el soporte no presenta desconches, de no ser así deberemos eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas y luego le daremos una mano de fijador. En caso de que el soporte presente humedades o salitre, deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 5-10% y una vez seca, una segunda mano sin diluir.

Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc.)

Su rendimiento final a dos manos dependiendo de la absorción del soporte variará de 10 a 14 m<sup>2</sup>/L.

Las herramientas y las manchas se limpian con agua.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso específico ..... 1,599 ± 0.050 g/cc
- Viscosidad Krebs ..... 104 ± 10 UK a 25°C
- Finura ..... 5.5 ± 0.5 Hg
- PH ..... 7 < pH < 10
- Sólidos en peso ..... 63 %
- Estabilidad al almacenamiento ..... Correcta
- Tiempo de secado para el repintado ..... 2-3 horas.
- Secado total ..... 21 días.
- Toxicidad ..... No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

### ALMACENAMIENTO:

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.